



Artikelnummer: 15HD7

15 Zoll Monitor

Dieser 15-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 15-Zoll-Monitor hat ein leichtes Gehäuse und eignet sich ideal für die Tisch- und Wandmontage. Der 15HD7 verfügt über HDMI-, VGA-, BNC- sowie RCA-Anschlüsse.

- ✓ 1920 x 1080 Auflösung (Full HD)
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 373 x 232 x 33 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	15HD7
Vorgängermodell	15HD2
Produktbezeichnung	15 Zoll Monitor
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Panel

Bilddiagonale	15.0 Zoll (381 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	146 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	700:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal

Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
3.5mm Klinkestecker Ausgang	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	1000 Gramm (1600 Gramm mit Standfuß)
Breite	373 mm
Höhe	232 mm
Tiefe	33 mm
Abmessungen Bildfläche	344 x 193 mm

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.

Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Energieverbrauch	11.2 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-3A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 90% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	✔ VESA (75 mm)
Einbau	✔ Möglich, kein Zubehör verfügbar
Fuß	✔ Verstellbar und abnehmbar

Zertifikate und Zeugnisse

Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-------------	---

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Fußständer, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung
-------------------	---

Kompatibles Zubehör

Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	VDK4 im Lieferumfang enthalten



