



10 Zoll Field Monitor

Artikelnummer: 10HD3

Dieser 10-Zoll-Field-Monitor ist mit einem LED-IPS-Panel ausgestattet und gibt Ihre Full-HD-Bilder gestochen scharf wieder. Die Farbwiedergabe und die Bildqualität des Beetronics 10HD3 ist beeindruckend. Durch seinen HDMI-, VGA- und RCA-Cinch-Anschluss ist der Monitor vielseitig einsetzbar. Die mitgelieferte Sonnenblende bietet noch mehr Einsatzmöglichkeiten.

- ✓ Sonnenblende & Batterieanschluss
- ✓ HDMI (Ein- & Ausgang), VGA, Component, RCA-
- ✓ Stativ, Kamera und Tischmontage
Cinch Anschluss
- ✓ 253 x 172 x 33 mm



ALLGEMEINES

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	10HD3
Produktbezeichnung	10 Zoll Field Monitor
Garantie	2 Jahre

PANEL

Typ	LED-IPS
Bilddiagonale	10.1 Zoll (256 mm)
Seitenverhältnis	16:10 (4:3 und 16:9 einstellbar)
Native Auflösung	1280 x 800
Unterstützte Auflösungen	1080p/1080i, 720p, 576p/576i, 480p/480i
Pixels pro Zoll	149 PPI
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Helligkeit	300cd/m ²
Kontrast	500:1

ANSCHLÜSSE

HDMI Eingang	✓ 1x
HDMI Ausgang	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
BNC Component	✓ 1x
RCA-Cinch Video	✓ 1x
3.5mm Klinenstecker Ausgang	✓ 1x
Akku	Optional (BP4)

GRÖÖE UND GEWICHT

Farbe	Schwarz
Gewicht	600 Gramm
Breite	253 mm
Höhe	172 mm (+10 bis 75 mm mit Standfuß)
Tiefe	33 mm
Abmessungen Bildfläche	226 x 136 mm

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Sonnenblende	Abnehmbar und faltbar

ENERGIE

Eingangsspannung	DC 10-18V
Netzteile	Eingang: 110-240V ~ 50/60Hz - Ausgang 12V-2A
Energieverbrauch	<10 Watt (0.5 Watt Stand-by)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 90% nicht-kondensierend

MONTAGE

Wandmontage	✓ VESA (75 mm)
Fuß	✓ Verstellbar und abnehmbar
Stativ	✓ 1/4" Stativgewinde

ZERTIFIKATE UND ZEUGNISSE

Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH
-------------	----------------------

VERPACKUNGSINHALT

Verpackungsinhalt	Monitor, Hotshoe, Netzteil, Sonnenblende, Bedienungsanleitung
-------------------	---

