



Artikelnummer: 15HB9M

15 Zoll Touchscreen Metall (High-Brightness)

- ✓ High-Brightness Full HD Multi-Touch Panel
- ✓ Anschlüsse: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montage: Einbau- und Panelmontage
- ✓ Außenmaße: 407 x 256 x 44 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	15HB9M
Produktbezeichnung	15 Zoll Touchscreen Metall (High-Brightness)
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Unterstützte Betriebssysteme

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Sequoia, Sonoma, Ventura
Linux	alle Linux-Distributionen
ChromeOS	alle ChromeOS-Versionen
Brightsign	alle BrightsignOS-Versionen
Samsung DeX	alle Samsung-DeX-Versionen

Panel

Bilddiagonale	15.6 Zoll (395 mm)
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	146 PPI
Helligkeit	1000 nits
Kontrast	1000:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	170° Horizontal, 170° Vertikal
Oberfläche	Gehärtetes Glas, matt
Touch Technologie	Kapazitiv, 10-Punkt Multi-Touch, Optical Bonding
Touch-Bedienung	Stift, Hand, Handschuh

Anschlüsse

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x Video, Audio, Touch
USB-A	Via USB-C-auf-USB-A-Adapter. Nur für die Touch-Funktionalität. Eine zusätzliche Videoverbindung über HDMI, DisplayPort oder VGA ist erforderlich.
Audio-Eingang (3.5 mm)	1x
Audio-Ausgang (3.5mm)	1x

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Abmessungen (ohne Standfuß)	407 x 256 x 44 mm
Aktiver Bereich	344 x 194 mm
Gewicht	3060 Gramm

Eigenschaften und Funktionen

Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Automatisches Dimmen aufgrund des Umgebungslicht und einen integrierten Lichtsensor. Manuelles Dimmen über die Fernbedienung oder einen optionalen Dimmer.
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up

Energie

Eingangsspannung	DC 9-36V
Energieverbrauch	19.8 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Lagertemperatur	-30°C bis +80°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 85% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	✔ VESA 75x75mm
Einbau	✔ Zubehör für die Panel-Montage im Lieferumfang enthalten

Zertifizierungen

IP-Schutzklasse	IP65 (Panel Vorderseite), IP65-Panel-Mount-Montage
Stoßfestigkeit	IK08
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Touchscreen, USB-C-auf-USB-C-Kabel, USB-C-auf-USB-A-Kabel, DisplayPort-Kabel, Fernbedienung, Montageklammern (8x), Montagebügel (8x), Schrauben (8x), Gummidichtung, Netzteil, Handbuch
-------------------	---

Kompatibles Zubehör

Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Touchscreen-Eingabestift	Kompatibel mit CTS7 Kapazitiver Touchscreen-Eingabestift



