



Artikelnummer: 32HD7M

32 Zoll Monitor Metall

- ✓ 1920 x 1080 Auflösung (Full HD)
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 726 x 420 x 42 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Produktlinie	Monitor Series
Produktbezeichnung	32 Zoll Monitor Metall
Artikelnummer	32HD7M
Produkttyp	Monitor
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Display-Architektur

Bilddiagonale	31.5 Zoll (803 mm)
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Native Auflösung	1920 x 1080
Pixels pro Zoll	70 PPI
Paneltyp	IPS-LCD
Hintergrundbeleuchtung	LED
Oberfläche	Anti-Glare-Hartbeschichtung (3H)
Unterstützte Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up

Display-Leistung

Maximale Helligkeit	350 nits (typisch)
Minimale Helligkeit	1 nit
Kontrast	1200:1
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal
Reaktionszeit	10 ms
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM

Betriebsfunktionen

Audio	Zwei integrierte Lautsprecher
USB-Mediaplayer	Integrierter USB-Mediaplayer mit automatischer Wiedergabe beim Einschalten und kontinuierlicher Loop-Wiedergabe, unterstützt gängige Videoformate wie: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden.
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal.
Dimmen	Einstellbare Hintergrundbeleuchtung über Fernbedienung oder optionalen Dimmer.
Bild spiegeln	Kompatibel mit einem Teleprompter (Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden)

Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer
Audio-Eingang (3.5 mm)	1x
Audio-Ausgang (3.5mm)	1x

Mechanisch

Abmessungen (ohne Standfuß)	726 x 420 x 42 mm
Bildfläche	699 x 394 mm
Gewicht	8600 Gramm (9700 Gramm mit Standfuß)
Farbe	Schwarz

Montage

Wandmontage	✔ VESA 100x100mm
Einbau	✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Standfuß	✔ Verstellbar und abnehmbar
Unterstützte Montageausrichtungen	Querformat, Hochformat, Face-Up

Energie

Eingangsspannungsbereich	10-36V DC
Leistungsaufnahme	35 W (Betrieb), 0,4 W (Standby)
Stromversorgung	Externes DC-Netzteil im Lieferumfang enthalten
Mitgeliefertes Netzteil	Eingang: 100-240V AC, 50/60Hz, Ausgang: 19V DC, 2,5A
Stromanschluss	5,5 mm x 2,1 mm DC-Hohlstecker

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C (14°F bis 140°F)
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C (-4°F bis 158°F)
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% nicht-kondensierend
MTBF	50.000 Stunden

Compliance & Vorschriften

Regionale Standards	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Umweltstandards	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Konfliktminerale (3TG; basierend auf Lieferantenerklärungen)
Industriestandards	Schieneverkehr: EN 50155, EN 45545-2; Automobil: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medizinisch: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (BEE-PSU1-MED erforderlich)
Geltungsbereich	Normen und Zertifizierungen gelten für die geprüfte Produktkonfiguration mit dem angegebenen Netzteil. Die endgültige Systemkonformität liegt in der Verantwortung der für die Systemintegration verantwortlichen Partei.
Konformitätserklärung	PDF herunterladen

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Einbauleisten, Standfuß, Fernbedienung, Netzteil, Schnellstart-Anleitung
-------------------	---

Kompatibles Zubehör

Infrarot-Verlängerung	Kompatibel mit Infrarot-Verlängerung (IRC7)
Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	Kompatibel mit VDK7 Metall-Standfuß



