



Artikelnummer: 15VG7M

15 Zoll Monitor Metall (4:3)

Dieser 15-Zoll-Monitor besitzt ein mattes IPS-Panel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Der Monitor liefert eine scharfe Bildqualität mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 15-Zoll-Monitor verfügt über ein robustes Metallgehäuse und eignet sich ideal für die Tisch-, Einbau- und Wandmontage. Dank zahlreicher Montagemöglichkeiten lässt sich der 15-Zoll-Metallmonitor nahtlos in jede Anwendung integrieren.





Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage

✓ Außenmaße: 335 x 259 x 38 mm











© 2025 Beetronics

1011103

Beetronics
Berliner Allee 59
40212 Düsseldorf
Deutschland

Telefon: 0211 38 78 95 62
Fax: 0211 41 87 32 02
E-mail: info@beetronics.de
Web: www.beetronics.de

1



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	15VG7M
Vorgängermodell	15VGM
Produktbezeichnung	15 Zoll Monitor Metall (4:3)
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Panel

Bilddiagonale	15.1 Zoll (383 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	4:3
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1024 x 768
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	85 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	350 cd/m2
Kontrast	1500:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal





Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer
Audio-Eingang (3.5 mm)	1x
Audio-Ausgang (3.5mm)	1x

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Abmessungen (ohne Standfuß)	335 x 259 x 38 mm
Bildfläche	306 x 230 mm
Gewicht	2200 Gramm (2800 Gramm mit Standfuß)

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.







Energie

Eingangsspannung	DC 9-36V
Energieverbrauch	13 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	⊗ VESA 75x75mm
Einbau	⊗ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Standfuß	⊗ Verstellbar und abnehmbar

Konformität

Standards & Zertifizierungen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, SAE J1113, EN50155, EN45545-2, EN60601-1 (erfordert PSU1-MED), EN60601-1-2 (erfordert PSU1-MED), DNV (erfordert PSU-MAR), CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)
	5/11/1016 605(/.t/)///III

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Einbauleisten, Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, Bedienungsanleitung
-	







Kompatibles Zubehör

Infrarot-Verlängerung	Kompatibel mit Infrarot-Verlängerung (IRC7)
Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	Kompatibel mit VDK4 einklappbarem Standfuß





O beetronics



